

O-RING MONTAGEGREIFER AUSSEN

BAUGRÖSSE GS65

1

▶ PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



▶ IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Zentrierhülse

DST06510

▶ ZUBEHÖREMPFEHLUNG



Abstreifbackensatz
Aluminium

UB65-3



Spannbackensatz Stahl

UB65-4



Klemmbock

KB6.5-02



Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m

NJ6.5-E2-01



Induktiver Näherungsschalter - Stecker M8

NJ6.5-E2S



Magnetfeldsensor Winkel
Kabel 5 m

MFS103KHC



Magnetfeldsensor Winkel
Kabel 0,3 m - Stecker M8

MFS103SKHC



Steckverbinder Gerade
Kabel 5 m - Buchse M8

KAG500



Steckverbinder Winkel
Kabel 5 m - Buchse M8

KAW500



Gerade-Verschraubung

GVM5

| Bestell-Nr. | Technische Daten* |
|---|-------------------|
| | GS65-B |
| Spreizhub pro Backe einstellbar min. [mm] | 3 |
| Spreizhub pro Backe einstellbar max. [mm] | 6 |
| Abstreifhub [mm] | 5 |
| Spreizkraft [N] | 300 |
| Empfohlener O-Ringdurchmesser min. [mm] | 4 |
| Empfohlener O-Ringdurchmesser max. [mm] | 60 |
| Anzahl der Greifbacken [Anzahl] | 6 |
| Schließzeit [s] | 0,05 |
| Öffnungszeit [s] | 0,05 |
| Wiederholgenauigkeit +/- [mm] | 0,05 |
| Betriebsdruck min. [bar] | 4 |
| Betriebsdruck max. [bar] | 8 |
| Betriebstemperatur min. [°C] | 5 |
| Betriebstemperatur max. [°C] | +80 |
| Gewicht [kg] | 0,5 |

* Alle Werte gemessen bei 6 bar

