

E/P

GIUNTI ELASTICI A PIOLI con perni doppio seeger
PINS ELASTIC COUPLINGS with pivots double seeger

Giunto standard: ghisa UNI EN 1561 EN-GJL-HB 200

Standard coupling: cast iron UNI EN 1561 EN-GJL-HB 200

Perni standard: acciaio fosfatato al manganese

Standard pivots: manganese phosphated steel

Piolo in gomma: Shore 75-80 temperatura di esercizio -20° +80°

Rubber pin: Shore 75-80 operating temperature -20° +80°



Grandezza Size	T _{KN} [Nm]	T _{K max} [Nm]	Velocità Massima [giri/min] Max Speed [rpm]	Ø grezzo/max. raw/max. [mm]	F [mm]	L [mm]	H [mm]	K [mm]	M [mm]	S [mm]	N° Perni Pivot	Ø Perni Pivot [mm]	peso weight [Kg]
E85P	95	190	6100	- / 24	85	113	3	20	39	55	4	8	2,3
E100P	220	440	6050	- / 32	100	123	3	20	55	60	8	8	3,5
E120P	350	700	6000	- / 45	120	143	3	20	71	70	10	8	6
E140P	600	1200	5300	- / 55	140	163	3	20	85	80	14	8	9
E160P	900	1800	4500	- / 60	160	183	3	20	102	90	16	8	14
E180P	1300	2600	4000	- / 65	180	204	4	25	103	100	12	12	17
E200P	1800	3600	3600	- / 75	200	234	4	25	116	115	14	12	24
E225P	2600	5200	3200	40 / 90	225	264	4	25	145	130	16	12	36,5
E250P	4600	9200	3000	42 / 95	250	305	5	38	147	150	14	18	49,5
E300P	6500	13000	2500	50 / 110	300	365	5	38	182	180	16	18	85
E350P	10500	21000	2200	60 / 120	350	406	6	60	200	200	12	25	131
E400P	14500	29000	1800	70 / 140	400	446	6	60	232	220	14	25	185
E450P	21000	42000	1600	75 / 160	445	487	7	72	253	240	12	32	254,5
E500P	28000	56000	1400	75 / 180	495	527	7	72	288	260	14	32	345
E550P	36000	72000	1200	75 / 210	545	567	7	72	322	280	16	32	452

